

## ABLOY zelfvergrendelend antipaniekslot

### Werking

Dit slot is bestemd voor die situaties waar een veilige vluchtweg gewenst is. De solide constructie en het zelfvergrendelende mechanisme in het slot zorgen voor een veilige vergrendeling van uw vluchtdeur. Deze vluchtdeur kan desgewenst uitgevoerd worden met een daarvoor goedgekeurd wisselgarnituur of een goedgekeurde paniekopener. Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder mechanisch te openen.

### Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179, NEN-EN 1125 en NEN-EN 12209
- Toepasbaar in profieldeuren
- Zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Antipaniefunctie
- Voorplaat RVS geborsteld
- Draairichting instelbaar
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Voorzien van Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

### CE-certificering volgens EN 179:2008

Artikel	Classificatie
EL060	376B*)1342AB
EL062	376B*)1342AB

### CE-certificering volgens EN 1125:2008

Artikel	Classificatie
EL060	376B*)1321AB
EL062	376B*)1321AB

### Modellen/Bestelnummers

- EL060    Geschikt voor Europrofielcilinder  
EL062    Geschikt voor 22mm rondcilinder

### Accessoires

- ASSA ABLOY deurdranger
- ABLOY sluitplaat EA322
- IKON wisselgarnituur conform NEN-EN 179
- effeff wisselgarnituur in RVS en aluminium conform NEN-EN 179
- IKON/LIPS cilinder
- LIPS LIBERTY ABLOY of effeff PB8000 paniekopener conform NEN-EN 1125
- LIPS buitengarnituur t.b.v. paniekopener LIBERTY ABLOY
- effeff buitengarnituur t.b.v. paniekopener PB8000

EL060

EL062



# Mechanische sloten



EL060

EL062

## ABLOY zelfvergrendelend antipaniekslot

### Technische gegevens

- Draairichting	Links en rechts omlegbaar
- Doormaten	30, 35, 40, 45mm
- Vergrendeling	Nachtschoot en tweedelige dagschoot
- PC maat	92mm
- RC maat (Keso)	94mm
- Krukgat	9mm (adapter voor 8mm standaard meegeleverd)

