

ABLOY zelfvergrendelend antipaniekslot

EL160

EL162

Werking

Dit slot is bestemd voor die situaties waar een veilige vluchtweg gewenst is. De solide constructie en het zelfvergrendelende mechanisme in het slot zorgen voor een veilige vergrendeling van uw vluchtdeur. Deze vluchtdeur kan desgewenst uitgevoerd worden met een daarvoor goedgekeurd wisselgarnituur of een goedgekeurde paniekopener. Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder mechanisch te openen.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179, NEN-EN 1125 en NEN-EN 12209
- Voldoet aan SKG™179/1125
- Zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Antipaniefunctie
- Voorplaat RVS geborsteld
- Draairichting instelbaar
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Voorzien van Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

CE-certificering volgens EN 179:2008

Artikel	Classificatie
EL160	376B*)1342AB
EL162	376B*)1342AB

CE-certificering volgens EN 1125:2008

Artikel	Classificatie
EL160	376B*)1321AB
EL162	376B*)1321AB

Modellen/Bestelnummers

- EL160 Geschikt voor Europrofielcilinder
- EL162 Geschikt voor 22mm rondcilinder

Accessoires

- ASSA ABLOY deurdranger
- ABLOY sluitplaat EA322
- IKON wisselgarnituur conform NEN-EN 179
- effeff wisselgarnituur in RVS en aluminium conform NEN-EN 179
- IKON/LIPS cilinder
- LIPS LIBERTY ABLOY of effeff PB8000 paniekopener conform NEN-EN 1125
- LIPS buitengarnituur t.b.v. paniekopener LIBERTY ABLOY
- effeff buitengarnituur t.b.v. paniekopener PB8000



Mechanische sloten



EL160

EL162

ABLOY zelfvergrendelend antipaniekslot

Technische gegevens

- Draairichting	Links en rechts omlegbaar
- Doormaten	55, 60, 65, 80, 100mm
- Vergrendeling	Nachtschoot en tweedelige dagschoot
- PC maat	72mm
- RC maat (Keso)	74mm
- Kruk gat	9mm (adapter voor 8mm standaard meegeleverd)

