

NL

BAT HOEKANKER MET RIL 63x150x150

Producteigenschappen

Merk Expamet BAT

Expamet BAT

Artikelnummer

HD150150D

Assortiment

Metalen verbindingen voor de bouw

Product subcategorie

Houtverbinders

Product type

Hoekanker / Hoekijzer

Europese standaard/ETA

ETAG015 (ETA13/0804)

Standaard test

ETAG015/TR016

Keuringsinstantie

Exova BM Trada (NB 1224)

DoP referentie

EXP374CPR2013

Materiaal

Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015

Coating/Afwerking/Kleur

275g/m² Zinklaag

Lengte A/ Diepte (mm)

150

Lengte B/ Hoogte (mm)

150

Breedte C/ Lengte vleugel (mm)

63

Dikte materiaal

2

Gewicht per stuk (kg)

0,3

Maximum draagvermogen

Per Paar: F1 Opwaartse drukbelasting 1,67kN

Brandclassificaties

Eurocode 1

Diameters boorgaten

4mm (2) 9mm (6) 11x30 Sleufgat (2)

Type bevestiging

Gebruik getorste nagels 3,8x32mm / 3,8x60mm om de aangegeven capaciteit te bereiken. Gebruik voor de andere boorgaten de geschikte bevestigingen afhankelijk van grootte.

Installatievoorschrift

De hoekankers dienen per 2 gebruikt te worden om te hoge belasting te vermijden

EAN code verkoopseenheid (st)

5014316862233

Eigenschappen/Voordelen

275g/m² gegalvaniseerde laag

Belasting getest

Verschillende bevestigingsgaten voor gebruiksgemak

