

NL


## BAT MINI SPEEDY 46-65



### Producteigenschappen


Merk Expamet BAT  
Artikelnummer  
Assortiment  
Product subcategorie  
Product type  
Europese standaard/ETA  
Standaard test  
Keuringsinstantie  
DoP referentie

Expamet BAT  
SM46D  
Metalen verbindingen voor de bouw  
Balkdragers  
Balkdrager met naar buiten staande flenzen  
ETAG015 (ETA13/0803)  
ETAG015/TR016  
Exova BM Trada (NB 1224)  
EXP326CPR2013



Materiaal  
Coating/Afwerking/Kleur  
Lengte A/ Diepte (mm)  
Lengte B/ Hoogte (mm)  
Breedte C/ Breedte (mm)  
Geschikt voor balken van

Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015  
275g/m<sup>2</sup> Zinklaag  
36  
65  
46  
100mm hoog



Dikte materiaal (mm)  
Gewicht per stuk (kg)  
Maximum draagvermogen

0.9  
0.071  
2.2kN (Nagels) ULS

Brandclassificaties  
Diameters boorgaten  
Type bevestiging

Eurocode 1  
3.8mm (Nagels)  
Gebruik getorste nagels 3,8x32mm / 3,8x60mm

### Installatievoorschrift 1

Om het aangegeven draagvermogen te bereiken dient u alle bevestigingsgaten te benutten.

### Installatievoorschrift 2

Zorg dat u de juiste maat gebruikt voor de balk die u heeft, eventuele opening moet opgevuld worden.

### Installatievoorschrift 3

De balk dient recht afgezaagd te zijn en mag niet meer dan 6mm van de achterzijde van de balkdrager zitten.

EAN code verkoopseenheid (st)

5014316004251

Eigenschappen/Voordelen

275g/m<sup>2</sup> gegalvaniseerd  
Lichtgewicht  
Gedekt door een Europese technische goedkeuring