

NL


BAT MINI SPEEDY 50-65



Producteigenschappen


Merk Expamet BAT
Artikelnummer
Assortiment
Product subcategorie
Product type
Europese standaard/ETA
Standaard test
Keuringsinstantie
DoP referentie

Expamet BAT
SM50D
Metalen verbindingen voor de bouw
Balkdragers
Balkdrager met naar buiten staande flenzen
ETAG015 (ETA13/0803)
ETAG015/TR016
Exova BM Trada (NB 1224)
EXP327CPR2013



Materiaal
Coating/Afwerking/Kleur
Lengte A/ Diepte (mm)
Lengte B/ Hoogte (mm)
Breedte C/ Breedte (mm)
Geschikt voor balken van

Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015
275g/m² Zinklaag
36
64
50
100mm hoog



Dikte materiaal (mm)
Gewicht per stuk (kg)
Maximum draagvermogen

0.9
0.071
2.2kN (Nagels) ULS

Brandclassificaties
Diameters boorgaten
Type bevestiging

Eurocode 1
3.8mm (Nagels)
Gebruik getorste nagels 3,8x32mm / 3,8x60mm

Installatievoorschrift 1

Om het aangegeven draagvermogen te bereiken dient u alle bevestigingsgaten te benutten.

Installatievoorschrift 2

Zorg dat u de juiste maat gebruikt voor de balk die u heeft, eventuele opening moet opgevuld worden.

Installatievoorschrift 3

De balk dient recht afgezaagd te zijn en mag niet meer dan 6mm van de achterzijde van de balkdrager zitten.

EAN code verkoopseenheid (st)

5014316610087

Eigenschappen/Voordelen

275g/m² gegalvaniseerd
Lichtgewicht
Gedekt door een Europese technische goedkeuring