

# Productgegevens tabel

# Deurdranger Boxer 3-6



Basissysteem voor geïntegreerde deurdrangers EN 3-6 met  
openingsdemping

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte, voor deurgewichten tot 180 kg
- Voor deurbladdiktes vanaf 50 mm
- Geïntegreerde montage

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Alle functies in de ingebouwde toestand instelbaar
- Variabel van bovenaf afstelbare sluitkracht
- Eindslag via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de bovenkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Asverlengingen tot 8 mm beschikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger Boxer 3-6
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Vleugelgewicht (max.)	180 kg
Openingshoek (max.)	120 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	293 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	54 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 3-6 maakcontact	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 3-6 maakcontact	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 3-6 maakcontact	Sluitkracht EN 3-6 met openingsdemping (zonder glijrail) / Vleugelbreedte tot 1400 mm, deurbladdikte min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	zilverkleurig