

Productgegevens tabel

ISM-glijrail TS 5000



Met sluitvolgorderegeling en hendels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

ISM-glijrail TS 5000



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|----------------------|
| Verkoopnaam | ISM-glijrail TS 5000 |
| Minimale scharnierafstand | 1300 mm |
| Minimale standvleugelbreedte | 400 mm |
| Normconformiteit | EN 1158 |
| Lengte | 2630 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Openingsbeperking achteraf aan te brengen | Ja |
| Rookmelder geïntegreerd | Nee |
| Sluitvolgorderegeling geïntegreerd | Ja |
| Hoogtecorrectie mogelijk | Ja |
| Flexibele openingsbegrenzing | Ja |

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|----------------------|--|-----------|--------------------|-------------------|---------|
| ISM-glijrail TS 5000 | doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen | 115592 | Edelstaal look | 2630 x 40 x 30 mm | 2630 mm |
| ISM-glijrail TS 5000 | doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen | 115549 | zilverkleurig | 2630 x 40 x 30 mm | 2630 mm |
| ISM-glijrail TS 5000 | doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen | 115591 | wit RAL 9016 | 2630 x 40 x 30 mm | 2630 mm |
| ISM-glijrail TS 5000 | doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen | 115593 | overeenkomstig RAL | 2630 x 40 x 30 mm | 2630 mm |

ISM-glijrail TS 5000



TOEBEHOREN

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|--|-----------|
| Mechanische vastzetcomponent | voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar | 118437 |

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer | 145311 |

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Krachttopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|---------------------------|---|-----------|-------|
| Kit Ecline ISM / ISM BG * | Krachttopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG | 154767 | zwart |

ISM-glijrail TS 5000



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail | voor ISM- / E-ISM-glijrail | 118702 | zilverkleurig |
| Montageplaat glijrail | voor ISM- / E-ISM-glijrail | 118703 | overeenkomstig RAL |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.