

# Productgegevens tabel

## TS 5000 L \*



Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor eenvleugelige deuren tot 1400 mm vleugelbreedte

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brandwerende en rookdichte deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde en kopmontage scharnierzijde

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	TS 5000 L *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Optische weergave van de sluitkracht	Ja
Vastzetting	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

**BESTAAT UIT****GLIJRAIL TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR \***

Met hoogteverstelling +/- 2 mm en hendel



**TS 5000 L \***

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel	115191	zilverkleurig	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm
Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel	115192	overeenkomstig RAL	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm

**GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR \***

Met hoogteverstelling +/- 2 mm, met hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Glijrail BG TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	115194	overeenkomstig RAL	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm
Glijrail BG TS 3/5000 verticaal verstelbaar	Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	115193	zilverkleurig	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm

**GLIJRAIL TS 5000 / 3000**

Standaard glijrail met hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Asverlenging
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	015695	wit RAL 9016	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	000773	overeenkomstig RAL	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	068221	zilverkleurig	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	
Glijrail TS 3/5000	Standaard, met hendel	014945	Edelstaal look	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	

### GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	025655	zilverkleurig	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	025656	overeenkomstig RAL	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	029404	wit RAL 9016	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	028732	Edelstaal look	448,5 x 30,5 x 20,5 mm	448,5 mm

### DEURDRANGER TS 5000 L

Voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 op de niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	029400	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137723	Edelstaal voorplaatje	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027351	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027352	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	119579	zwart RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

### T-STOP-GLIJRAIL BG TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102368	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102367	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	108482	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102366	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

### T-STOP-GLIJRAIL TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	108481	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	102364	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	102365	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-stop glijrail TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbegrenzing en hendel	102363	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

### GLIJRAIL BG LATEIMONTAGE TS 3/5000 L

Glijrail voor lateimontage met hendel, niet-scharnierzijde



### TOEBEHOREN

#### MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

#### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

#### AFDEKKAP DEURDRANGER \*

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	124684	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	124683	zilverkleurig

### MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenschema conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

**LATEI LIJSTWERK**

voor standaard glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	030033	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	028393	Edelstaal look
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	025657	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	025658	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	voor standaard glijrail	030034	wit RAL 9016

**LATEI LIJSTWERK**

Voor ECLine- en T-stop-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor ECLine- en T-stop glijrail	115006	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor ECLine- en T-stop glijrail	115007	overeenkomstig RAL

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.