

Productgegevens tabel

TS 5000 L SoftClose *



Voor deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde EN 3-6 met individueel instelbare sluitsnelheid van 0-15° deuropeningshoek

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde en kopmontage scharnierzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag / soepele eindslagfunctie via ventiel vanaf de voorkant verstelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L SoftClose *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	120 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Eindsluitsnelheid, instelbaar	Ja
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Optische weergave van de sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Sluitkracht EN 3-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	191210	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

TS 5000 L SoftClose *

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Sluitkracht EN 3-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	191272	Edelstaal look	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Sluitkracht EN 3-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	191211	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Sluitkracht EN 3-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	191209	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.