

Productgegevens tabel **TS 5000 SoftClose** *



Deurdranger met glijrail voor eenvleugelige deuren tot 1400 mm vleugelbreedte met eindslag-/remfunctie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brandwerende en rookdichte deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde



PRODUCTBESCHRIJVING

Deze bovenliggende deurdranger voor eenvleugelige deuren staat voor een duidelijke lijnvoering. Hij is voor de montage op brandwerende en rookbeschermingsdeuren goedgekeurd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Eindslag / soepele eindslagfunctie via ventiel vanaf de voorkant verstelbaar
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--|--|
| Verkoopnaam | TS 5000 SoftClose * |
| Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm | 1100 mm |
| Vleugelbreedte (max.) | 1400 mm |
| Type montage | Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde |
| Openingshoek (max.) | 180 ° |
| Geschiktheid brandwerende deuren | Ja |
| Sluitkracht instelbaar | Ja, traploos |
| Sluitsnelheid instelbaar | Ja |
| Eindslag instelbaar | Ja, via ventiel |
| Eindsluitsnelheid, instelbaar | Ja |
| Openingsdemping geïntegreerd | Ja, hydraulisch instelbaar |
| Positie sluitkrachtinstelling | Voor |
| Optische weergave van de sluitkracht | Ja |
| Vastzetfunctie | Optioneel |
| Rookmelder geïntegreerd | Nee |

BESTAAT UIT

GLIJRAIL TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR *

Met hoogteverstelling +/- 2 mm en hendel



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|--|--|-----------|--------------------|------------------------|----------|
| Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar | Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel | 115191 | zilverkleurig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar | Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel | 115192 | overeenkomstig RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

GLIJRAIL TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Asverlenging |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 015695 | wit RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 000773 | overeenkomstig RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 068221 | zilverkleurig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 014945 | Edelstaal look | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

DEURDRANGER TS 5000 SOFTCLOSE *

Voor deurdranger met glijrail EN 2-6 met individueel instelbare sluitsnelheid van 0-15° deuropeningshoek



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | DIN-richting |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|------------------|------------------|
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 183430 | wit RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 181792 | zilverkleurig | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | DIN-richting |
|---------------------------------|---|-----------|-----------------------|------------------|---------------|
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 181793 | overeenkomstig RAL | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 183431 | Edelstaal voorplaatje | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |

T-STOP-GLIJRAIL TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|---------------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 108481 | wit RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 102364 | Edelstaal look | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 102365 | overeenkomstig RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 102363 | zilverkleurig | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

TOEBEHOREN

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Mechanische vastzetcomponent | voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar | 071924 |

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail | 069780 |

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------|
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 067726 | wit RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 072696 | Roestvrij staal | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 067724 | zilverkleurig | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 000756 | overeenkomstig RAL | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 067725 | donkerbrons | 298 x 55 x 67.2 mm | 298 mm |

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|------------------------|---|-----------|---------------|------------------|--------|
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 092943 | RVS gepolijst | 337 x 51 x 72 mm | 337 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 092944 | RVS mat | 337 x 51 x 72 mm | 337 mm |

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

MONTAGEMATERIAAL**BOORSJABLOON DEURDRANGER**

Voor TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Boorsjabloon deurdranger | voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

GLAZEN KLEMSCHOEN

voor TS 5000 / TS 4000



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Glasdikte |
|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Glazen klem schoen | voor TS 5000/TS 4000 | 009494 | overeenkomstig RAL | 10 mm |
| Glazen klem schoen | voor TS 5000/TS 4000 | 057126 | zilverkleurig | 10 mm |
| Glazen klem schoen | voor TS 5000/TS 4000 | 057127 | donkerbrons | 10 mm |
| Glazen klem schoen | voor TS 5000/TS 4000 | 009491 | wit RAL 9016 | 10 mm |

MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

voor TS 5000 / TS 4000



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Glasdikte |
|--|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Montageplaten set volledig glazen deur | voor TS 5000/TS 4000 | 007923 | zilverkleurig | 10 mm |
| Montageplaten set volledig glazen deur | voor TS 5000/TS 4000 | 007926 | overeenkomstig RAL | 10 mm |
| Montageplaten set volledig glazen deur | voor TS 5000/TS 4000 | 007924 | donkerbrons | 10 mm |

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------------|--|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail | voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail | 001512 | zilverkleurig |
| Montageplaat glijrail | voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail | 104515 | overeenkomstig RAL |
| Montageplaat glijrail | voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail | 129252 | wit RAL 9016 |

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-------------------------------|---|-----------|--------------------|
| Montageplaat deurdranger 1 | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 068627 | wit RAL 9016 |
| Montageplaat deurdranger 1 | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 057956 | verzinkt |
| Montageplaat deurdranger 1 | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 029176 | overeenkomstig RAL |
| Montageplaat deurdranger 1 | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 049185 | zilverkleurig |
| Montageplaat deurdranger 1 | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 137725 | Edelstaal look |
| Montageplaat deurdranger 1 | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 052351 | donkerbrons |

LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000 / TS 4000



TS 5000 SoftClose *



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Latei lijstwerk | voor TS 5000/TS 4000 | 049240 | zilverkleurig |
| Latei lijstwerk | voor TS 5000/TS 4000 | 052352 | donkerbrons |
| Latei lijstwerk | voor TS 5000/TS 4000 | 104451 | overeenkomstig RAL |

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|----------------|---|-----------|
| Montageplaat * | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 083992 |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.