

Klammer-Nagler 3481-0000

12100539



KMR Klammer C
Durchmesser 1,27x1,05 mm
Länge 12 - 40 mm

Eigenschaften:

- handlich
- mit Tiefeneinstellung
- umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung
- mit Beleuchtung
- mit praktischen Gürtelhaken

Anwendungen:

Innenaubauer, Tischlereien, Möbelbauer. Z. B. für Decken- und Wandverkleidungen, Paneele, Rückwände, Kistenbau, Korb- und Spielwaren, Gipskartonplatten




TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnung	3481
Artikel-Nr.	12100539
Höhe/Länge in mm	243/231
Gewicht	1,2 kg
Magazinart	Oberlader
Auslösesicherung	Kontaktauslösung
Verbindungsmittel	KMR Klammer C
Durchmesser	1,27x1,05 mm
Länge	12 - 40 mm
Magazinkapazität	min 100 Klammern C
Empfohlener Betriebsdruck	5,0-8,4 bar / 0,50-0,84 Mpa
Zulässiger Luftdruck	8,4 bar / 0,84 Mpa
Luftverbrauch pro Eintriebvorgang	0,75 Liter / 6 bar (0,6 MPa)
Luftanschluss	9 -10 mm Nennweite
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 85,6 dB (A)
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L Wa, 1s = 95 dB (A)
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 1,79 m/s ²	

Technische Änderungen vorbehalten.

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com



KMR Klammer C
 Durchmesser 1,27x1,05 mm
 Länge 12 - 40 mm



Bezeichnung	d x L (mm)			MI/CAR	MI/PAL	Code
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 12	H	A2	5	0	10005141
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 12	H	GALV	50	3600	10005143
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 16	H	GALV	50	3000	10005146
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 19	H	GALV	50	3000	10005147
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 22	H	A2	40	3840	10005148
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 22	H	GALV	40	3600	10005149
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 25	H	GALV	40	1440	10005150
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 29	H	GALV	20	1440	10005151
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 32	HZ	A2	20	900	10005152
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 32	HZ	GALV	20	1200	10005153
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 38	HZ	GALV	20	3200	10005154
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 29	H	GALV	20	0	10005236
KMR Klammer C	1,27x1,05 x 32	HZ	GALV	20	0	10005237

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

ERLÄUTERUNGEN

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze
 FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = gehärtet | LK = Linsenkopf | NK = Stahl, verzinkt

CE Informationen erhalten Sie über www.kmreich.com

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com