

D34/90-G641E

D-Kopf Gasnagler

für KMR Nagelstreifen P34° D-Kopf
Papier- und Kunststoffbindung



Li-Ion Akku mit
Ladeanzeige



Eigenschaften:

- handlich und gut ausbalanciert
- extrem leistungsstarker Li-Ion Akku mit LED Ladeanzeige
- mit Tiefeneinstellung
- schlagstark
- Anti-Slip Nase
- Schutzkappe für empfindliche Oberflächen
- integrierter Sparrenhalter

Anwendungen:

Zimmerei, Dachdeckerei, Holzrahmenbau, Plattenbefestigung, Dachlattung, Kisten, Paletten, Sichtschalung mit Linsenkopfnägeln und Nagelschrauben

Im Lieferumfang enthalten: Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel, 2 Akkus, Ladegerät






D34/90-G641E

Technische Daten

Code	12100699
Abmessungen in mm	L 382, B 108, H 377
Gewicht	3,68 kg
Antriebsart	Verbrennungskammer
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Akkuladezeit und Leistung	90 Minuten - 7,2 Volt - 2500 mAh
Verbindungsmittel	D-Kopf Nägel
Durchmesser	2,87-3,3 mm
Länge	50 - 90 mm
Magazinkapazität	60 Nägel
Durchschnittliche Einschläge pro Batterieladung	8000
Durchschnittliche Einschläge pro Brennstoffzelle	1.200
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 96,2 dB
Einzelereignis-Schalleistungspegel	L pA, 1s = 101 dB
Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt	2,67 m/s ²

Technische Änderungen vorbehalten



D-Kopf Nägel P 34° Papier- und Kunststoffbindung

Durchmesser	2,87-3,3 mm
Länge	50-90 mm
Material	BK = Stahl, blank NK = Stahl, verzinkt RF = rostfreier Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4301 NR = nichtrostender Stahl, vergleichbar mit Werkstoff 1.4401 FV = feuerverzinkt
Schaft	Glatt, Ring, Schraub. *



Gaskartusche (40g, 80 ml.)

* Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Nägel nach DIN 1052, sowie nach EN14592 (Eurocode 5) lieferbar



Die Behrens Gruppe ist u.a. Mitglied in folgenden Verbänden:

