

# 4032

## Regelbaar binnenrooster opbouwmodel

BINNEN-  
ROOSTER

ALUMINIUM



### MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 [volgens EN 12020-2]
- Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm

### BEDIENING

- Bediening: met schuifknop tot 500 mm lengte
- Bediening: met draaiknop vanaf 500 mm lengte  
[koord-, stang- of motorbediening mogelijk]

### AFMETINGEN

- Standaardafmetingen : zie tabel standaardmodellen
- Maatwerk :
  - maximale breedte : 2000 mm
  - hoogte : op aanvraag [De hoogte van de roosters moet passen in modules van 100, 130 of 150 mm.] - maximaal 1500 mm

### BEVESTIGING

- Schroeven en pluggen inbegrepen

## STANDAARDMODELLEN

Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd	Renson Standaard WIT	Doorlaatopening in cm <sup>2</sup>	Debiet bij 2 Pa (m <sup>3</sup> /h)
4032/1: 175 x 150	00403211	00403216	49	22,1
4032/2: 240 x 200	00403221	00403226	113	51,0
4032/3: 325 x 300	00403231	00403236	260	114,7
4032/4: 300 x 100	00403241	00403246	68	30,0
4032/5: 450 x 100	00403251	00403256	113	49,9

## TECHNISCHE TEKENINGEN

